



Le* plus complet des parasurtenseurs !



Photos non contractuelles



PFS 7 TCFR, le parasurtenseur le plus complet et le plus efficace, il s'adapte à tous vos besoins!

Avantages principaux :

- 7 prises parafoudre protégées
- 2 prises espacées idéales pour le branchement de blocs transformateurs
- Protection Tél./Fax/Modem
- Protection liaison coaxiale satellite
- Filtre EMI/RFI
- Protection enfant
- Plastique ininflammable
- Assurance de l'équipement connecté à hauteur de 30.000 € (voir conditions et enregistrement sur site web)

Spécifications Générales

7 prises françaises protégées dont 2 espacées avec sécurité enfant
Disjoncteur réenclenchable 10 Ampères
Boîtier plastique ininflammable
Dimensions (hxlxp) (mm) : 260 x 120 x 40
Poids: 680 g
Longueur du câble : 1,8 mètre
Certification CE
Garantie à vie

Performances de protection contre les surtensions

Tension nominale	250 VAC, 50 Hz
Tension d'écrêtage	775 Volts
Puissance maximum	10 A / 2350 Watts
Energie maximum	714 Joules (P-N, P-T, N-T)
Courant maximum	19 500 A (6 500 A x 3 lignes)
Pic max. voltage	6 kV
Temps de réponse	< 1 nanoseconde

Filtre EMI/RFI

Plage de fréquence	150 kHz – 100 MHz
Atténuation	> 40 dB

Protection Tél./Fax/Modem

Prises	2 RJ11
Tension d'écrêtage	395 Volts
Energie maximum	160 Joules

Protection Satellite

Connecteurs	2 connecteurs types coaxial F
Protection	< 75 Volts
Atténuation	< 0,1 dB

Environnement

Température	0 à 40° C
Humidité	0 à 95%



Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT
France

Contact :
Tél : 02 40 76 11 77
Fax : 02 40 94 29 51
commercial@infosec.fr

www.infosec.fr

MAJ FR 26 09 06