



## La protection discrète pour votre ligne Tél/Fax/Modem/ADSL !



Photo non contractuelle



Un parasurtenseur compact qui se branche directement au mur et qui vous offre une protection idéale et discrète pour votre ligne Tél/Fax/Modem/ADSL ou votre équipement domestique.

- Parasurtenseur de type 3
- 1 prise murale protégée contre les surtensions et la foudre
- Protection de la ligne Tél./fax/modem/ADSL
- Filtre EMI/RFI
- Témoin lumineux de protection active
- Sécurité enfant
- Plastique ininflammable
- Assurance des équipements connectés jusqu'à 25.000€ (voir conditions et enregistrement sur le site Internet : [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr))

Spécifications générales	
1 prise protégée de type FR	
Boîtier plastique ininflammable & sécurité enfant	
Dimensions (hxlxp) : 102 x 70 x 36 (mm)	
Poids : 150 g	
Certification CE	
Garantie à vie	
Spécifications électriques	
Tension nominale	250 VAC
Tension d'écrêtage	775 V
Puissance maximum	16 A / 3520 Watts
Ecoulement entre pôles	714 Joules (P-N, P-T, N-T)
Ecoulement 8/20 µs	19 500 A ( 6 500 A x 3 lignes)
Temps de réponse	<1 nanoseconde
Filter EMI/RFI	
Plage de fréquence	150 KHz ~ 100 MHz
Atténuation	Jusqu'à 40 dB
Protection Tél./Fax/Modem/ADSL	
Prise	1 RJ11 in + 1 RJ11 out (6P4C)
Tension d'écrêtage	395 V
Ecoulement maximum	320 Joules
Environnement	
Température	0 à 40 °C
Humidité relative	0 à 95 %

### Astuce :

Raccordez votre ancienne multiprise à la PFS TEL1 et transformez-la ainsi en parasurtenseur.



**Infosec Communication**  
4, rue de la Rigotière  
44700 ORVAULT  
France

**Contact Commercial:**  
Tél : +33 2 40 76 11 77  
commercial@infosec.fr

[www.infosec.fr](http://www.infosec.fr)

FR 28 11 06