

Tous les avantages d'une multiprise parafoudre et d'un hub USB 2.0 auto alimenté en un seul produit !



photos non contractuelles

- Parafoudre de **type 3**.
- **6 prises françaises protégées** contre les surtensions et la foudre
- Dont une **prise espacée** pour brancher facilement un **transformateur**
- **Hub USB 2.0 4 ports auto alimenté**
- **Protection de la ligne téléphonique** par RJ11 protégés
- **Témoin d'alimentation**
- **Témoin de protection active**
- **Système de fixation au dos de la prise pour fixation au mur ou sur le bureau permettant :**
 - ⇒ un accès plus facile à l'interrupteur marche arrêt
 - ⇒ un accès à portée de main aux 4 connecteurs USB 2.0
 - ⇒ l'entretien plus facile car ni les câbles ni la prise n'encombrent le sol.
- **Garantie à vie**
- **Assurance des équipements connectés jusqu'à 30000 €** (voir conditions et enregistrement sur le site internet)

Spécifications générales	
6 prises protégées avec sécurité enfant	
Disjoncteur réenclenchable 10 Ampères	
Boîtier plastique ininflammable	
Fixation murale possible	
Dimensions (hxlxp) (mm) : 250 x 120 x 40	
Poids : 630 g	
Longueur du câble : 1,8 mètres	
Prises françaises	
Certification CE	
Garantie à vie	
Spécifications électriques	
Tension nominale	200 - 250 VAC, 50 Hz
Tension d'écrêtage	775 Volts
Puissance maximum	10 A / 2350 Watts
Écoulement entre pôles	3 x 238 Joules (P-N, P-T, N-T)
Écoulement 8/20 µs	6 500 A (x 3 lignes)
Temps de réponse	< 1 nanoseconde
Filtre EMI/RFI	
Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation	jusqu'à 40 dB
Protection Tél - fax - modem -XDSL	
Prises	2 RJ11 (6P4C)
Tension d'écrêtage	395 Volts
Écoulement maximum	320 Joules
USB Hub	
1 port d'entrée USB in & 4 ports de sortie USB	compatibles USB 2.0 & 1.0
Alimentation du hub	autoalimenté (via le bus du PC)
Connexion des périphériques	Plug'n Play
Environnement	
Température	0 à 40° C
Humidité	0 à 95%



Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT – France -

Contact Commercial:
Tél : +33 2 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec.fr

MAJ FR 20 02 06