



Manuel d'utilisation



Notice d'utilisation



Ce parafoudre est conçu pour un environnement informatique multimedia.

Ses 5 prises françaises permettent d'alimenter et protéger votre ordinateur, son écran, kit d'enceintes, imprimante et box internet par exemple, etc.

Pour une protection optimale des équipements reliés à internet, il suffit d'utiliser le double connecteur RJ 45 : en cas de foudre ou surtension sur la ligne téléphonique ou réseau, la fonction parasurtension de la S5 LAN s'active et protège votre matériel connecté.

Consignes de sécurité

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la **S5 LAN**.

Elle doit être installée uniquement à l'intérieur dans un endroit protégé où la température et l'humidité n'excèdent pas les limites précisées dans la section des caractéristiques techniques.

En complément de ce parasurtenseur de type 3, la norme NFC 15-100 impose en France l'installation d'un parafoudre modulaire de type 2 (ou 1) à l'origine de votre installation électrique dans les départements où le niveau de céraunique est supérieur à 25 (nombre de jours d'orage par an).

Pour connaître celui-ci, veuillez contacter la hotline.

Installation

- Basculez l'interrupteur général sur la position « I » ou « ON » et vérifiez qu'il s'allume . Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique.
- Branchez la **S5 LAN** à une prise murale bipolaire avec prise à terre (2P + T – 10 A).
- Branchez votre appareil à protéger sur les 5 prises de la **S5 LAN**
- La **S5 LAN** est équipée d'une protection pour la ligne téléphone/fax/modem grâce à ses deux connecteurs RJ 45. Branchez l'arrivée de la ligne sur la prise « IN », et utilisez un câble pour la liaison de la prise « OUT » au téléphone/fax/modem.

En cas de problème, ne démontez pas la prise **S5 LAN**, il n'y a pas de pièce à l'intérieur qui puisse être réparée. Merci de contacter le Service Après-Vente (Hotline).

Termes et conditions d'assurance et de garantie



Protection du matériel connecté à hauteur de 50 000 €. Voir conditions et procédure de souscription sur

www.infosec.fr (dans les 10 jours suivant l'achat).



Garantie deux ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur www.infosec.fr dans les 15 jours suivant l'achat.

Description du produit

(place pour le visuel ou le filaire légendé)

Caractéristiques techniques

Type parafoudre : Classe III, Type 3, IP 20		
Caractéristiques générales	Disjoncteur réenclenchable	10A
	Boîtier plastique ininflammable	Oui
	Fixation murale possible	Oui
	Dimensions (hxlxp) :	370 mm x 62 mm x 50 mm
	Poids :	480 g
Spécifications électriques	Tension nominale	250 VAC
	Tension d'écrêtage	<775 V
	Puissance maximum	2500 W
	Ecoulement total d'énergie	175 J
	Pointe de tension max	6000 A
	Pointe de courant max	6 kV
	Temps de réponse	< 1ns
Filtre EM/RFI	Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz
	Atténuation	Jusqu'à 75 dB
Protection Tél-Fax-Modem-XDSL	Connecteurs	RJ 45
	Tension d'écrêtage	775 V
	Ecoulement maximum	175 Joules
Environnement	Température	-5°C à +40°C
	Humidité	0 à 40 %

